

MOBY FIBRA

Escalera de fibra con plataforma con recinto cerrado



ESCALERA DE FIBRA CON PLATAFORMA

Escalera de fibra de vidrio aislante pensada para trabajar con electricidad. Cuenta con perfiles en C que aligeran el peso de la escalera.

Su amplia plataforma de 43x44 cm ofrece un espacio de trabajo cómodo y seguro gracias a sus cintas de seguridad que la convierten en un recinto cerrado para el trabajo.

Cuenta con barandillas y peldaños anchos antideslizantes de 8 cm de profundidad reforzados con escuadras para un acceso cómodo y 100% seguro.

Unas ruedas en su parte posterior permiten su transporte inclinando ligeramente la escalera.

Las barras estabilizadoras en ambas rampas evitan el vuelco de la escalera en cualquier caso.

Una bandeja portaherramientas en la parte superior del guardacuerpos, permite tener todos los útiles de trabajo a mano.

Cumple las normas **EN131 / EN50528**



Ruedas
Ø125 mm



Peldaño de 8 cm
antideslizante



Bisagra de acero



Barandillas
desatornillables



Incluye bandeja
portaherramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plataforma de aluminio: 43x44 cm
- Sistema anti-apertura accidental
- Tacos de PVC antideslizante
- Profundidad de los peldaños: 8 cm
- Distancia entre peldaños: 26 cm
- Altura guardacuerpos perimetral: 80 cm
- Correas de seguridad anti-apertura
- Barandillas pintadas con polvo epoxi
- Ruedas: Ø 125 mm
- Ancho de subida: 52 cm
- Bisagras de acero

REF	Altura cerrada (m)	Altura plataforma (m)	Altura total (m)	Altura de trabajo (m)	Estabilizador (cm)	Peso (kg)
MOBF3	1,78	0,75	1,66	2,75	79	14,60
MOBF4	2,04	1,00	1,92	3,00	79	16,50
MOBF5	2,30	1,26	2,18	3,26	79	18,40
MOBF6	2,56	1,52	2,44	3,52	79	20,30
MOBF7	2,82	1,78	2,70	3,78	79	22,20
MOBF8	3,06	2,03	2,96	4,03	79	24,10



Espesor cerrada:
60 cm



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
Polígono Industrial de Llames, nave 42 | 33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112 | ventas@svelt.es | www.svelt.es