



STRUTTURA, ETICHETTE E MANUALI SONO STATI AGGIORNATI IN CONFORMITÀ ALLE NUOVE NORME EUROPEE UNIEN1004.1.2 DEL 02/2021

Trabattelli professionali ultracompatti in alluminio a montaggio rapido da parte di un solo operatore.

Mitower consente di lavorare a diverse altezze con il montaggio di un massimo di 5 moduli. La sua caratteristica è di essere così compatto che un solo operatore è in grado di montarlo in meno di 10 min. senza mai dover scendere a terra durante il montaggio. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,00. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (Ø mm 50x1,5 di spessore). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 25
- 4 RUOTE: Ø mm 125 (Kg 2,50)
- 4 GAMBE REGOLABILI: mm 220 (Kg 0,85)
- PORTATA MITOWER: kg 150 (1 persona)
- PORTATA MITOWER Plus: kg 275 (2 persone)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00
- PIANO MITOWER: m 1,17x0,77 (Kg 8,56)
- PIANO MITOWER PLUS: m 1,62x0,77 (Kg 10)
- FERMAPIEDI IN ALLUMINIO: apribili a montaggio rapido (Kg 5,33)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Nell'imballo è presente il certificato del costruttore.

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

Si monta da soli: l'operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante. In questo modo salendo per il montaggio si troverà tutti i componenti a portata di mano e non dovrà mai scendere a recuperarne altri.



EN1004 TESTATE DA TÜV

CONFORME D.Lgs. 81/08



MiTOWER montato all'altezza massima di m 5,20 (Kg 110)

- Altezza max Piano/Altezza max di lavoro: m 4,20/6,20
- Ingombro della struttura: cm 77x132
- Ingombro degli stabilizzatori montati: cm 240x280



Portata 275 Kg



MONTAGGIO RAPIDO

MiTOWER PLUS montato all'altezza massima di m 7,20 (Kg 175)

- Altezza max Piano/Altezza max di lavoro: m 6,20/8,20
- Ingombro della struttura: cm 77x179
- Ingombro degli stabilizzatori montati: cm 240x325



IDEALI PER
NOLEGGIATORI
SI MONTA DA SOLI
(1 PERSONA)



VIDEO

VANTAGGI:

- Può essere montato/smontato da una sola persona
- Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
- Rigido, leggero, robusto e resistente
- Piani dotati di ganci estraibili per sostenere i componenti e non scendere mai a terra per recuperarli durante il montaggio
- La base costituisce un carrello che contiene tutti i componenti
- Comodo e compatto da trasportare (sempre pronto nel carrello)
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti
- Per noleggiatori esigenti è possibile personalizzare i colori



Kit montaggio
su scalinate

Kit montaggio
a ponte

Kit montaggio a ponte - passerella da 2 m con accessori:
Altezza piano m 2,20 (altezza di lavoro m 4,20) Cod. MITOWERKIT1
Altezza piano m 4,20 (altezza di lavoro m 6,20) Cod. MITOWERKIT2
Kit montaggio su scalinate - spalla di passaggio e accessori
Kit optional per scalinate: MITOWER Cod. MITOWEROPTIONAL
Kit optional per scalinate: MITOWERPLUS Cod. MITOWERPOPTIONAL

Una volta scaricato il modulo base di Mitower diventa un carrellino (m 1,32x0,77x1,58) - Mitower Plus (m 1,79x0,77x2,02) in grado di trasportare sul luogo di lavoro tutti i componenti necessari per il montaggio alla sua massima altezza. Il carrellino costituisce la base del trabattello da montare.

COMPATTO: largo solo 77 cm passa attraverso porte e corridoi ed entra negli ascensori standard.



Piano in alluminio e legno completo di fermapiedi apribili in alluminio a montaggio rapido

Tutti gli elementi sono compatti, leggeri e maneggevoli anche da parte di un solo operatore.



NOLEGGIATORI: il noleggiatore può stoccare e consegnare il trabattello ai suoi clienti direttamente nel carrello. Ciò consente di non dovere contare e trasportare a mano ogni volta tutti i componenti che verranno restituiti nel carrello stesso.



Su richiesta: ancoraggio rapido facoltativo regolabile.
(cod. TANCORAGGIO)

LISTINO RICAMBI E ACCESSORI SU RICHIESTA	CODICI
• MITOWER PARAPETTO DOPIO	MTPARAPETTO
• MITOWER PIANO LAVORO	MTPIANO
• MITOWER STAFFA STABILIZZATRICE	MTSTAFFA
• MITOWER SET OPTIONAL PER SCALINATE	MITOWEROPTIONAL
• MITOWER SET 4 FERMAPIEDI	MTFERMAPIEDE
• MITOWERPLUS PARAPETTO DOPIO	MTPPARAPETTO
• MITOWERPLUS PIANO LAVORO	MTPPIANO
• MITOWERPLUS STAFFA STABILIZZATRICE	MTPSTAFFA
• MITOWERPLUS SET OPTIONAL PER SCALINATE	MITOWERPOPTIONAL
• MITOWERPLUS SET 4 FERMAPIEDI	MTPFERMAPIEDE
• MITOWER/MITOWERPLUS SPALLA 4 PIOLI	MTSPALLA
• MITOWER/MITOWERPLUS RUOTA CON FRENO	MTRUOTA
• MITOWER/MITOWERPLUS GANCIO PER SPALLE	MTGANCIO

							MITOWER cm 73x117 (4 ruote ø 125 c/freno + 4 gambe cm 22 + 4 staffe telescopiche)		MITOWER PLUS cm 73x162	
Altezze max			n. Piani	n. Fermapiedi Apribili	n. Spalle	n. Parapetti Doppi	Peso Totale Kg	Peso Totale Kg	Peso Totale Kg	Peso Totale Kg
Piano m	Totale m	Lavoro m								
2,20	3,20	4,20	1	1	6	4	77	MITOWER420	89	MITOWERPLUS420
3,20	4,20	5,20	2	1	8	6	99	MITOWER520	117	MITOWERPLUS520
4,20	5,20	6,20	2	1	10	7	110	MITOWER620	129	MITOWERPLUS620
5,20	6,20	7,20	3	1	12	9	-	-	163	MITOWERPLUS720
6,20	7,20	8,20	3	1	14	10	-	-	175	MITOWERPLUS820

- I trabattelli Mitower a Norme Europee completi di tutti gli accessori obbligatori **non hanno obbligatorietà di ancoraggio**.
- **Ancoraggio rapido** in alluminio regolabile facoltativo (vedi pagina 61)
- Se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori).