

SERIE OK

Escaleras transformables en apoyo o tijera, de 1,2 y 3 tramos

La línea OK es una serie de escaleras transformables de uso profesional y doméstico fabricadas en aluminio. Está homologada conforme a la normativa europea EN131.

Disponible en 1, 2 y 3 tramos.

OK1: Escalera de 1 tramo para trabajar con ella en apoyo. Equipada con estabilizador para mayor estabilidad.

OK2: Escalera de 2 tramos. Para trabajar con ella en apoyo a pared (como escalera extensible) o en tijera.


OK3: Escalera de 3 tramos para trabajar con ella en apoyo (como una escalera extensible de 3 tramos) o en tijera. Disponible en diferentes tamaños y con diferentes números de peldaños.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fabricada en aluminio anodizado
- Peldaños embutidos.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes: 3 x 3 cm.
- Capacidad: 150 kg.
- Cumple la norma **EN131**.

EQUIPACIÓN ESTÁNDAR:

- Tacos de goma antideslizantes.
- Peldaños antideslizantes.
- Herrajes de acero.
- Cinta de seguridad antiapertura en modelos de 2 y 3 tramos.
- Dispositivo de seguridad antideslizamiento accidental.
- Manual de uso y mantenimiento.
- Etiqueta de identificación.



SERIE OK.

TABLA DE MEDIDAS.

REF.	PELDAÑOS	ALT. CERRADA (m)	ALT. TIJERA (m)	ALT. EXT. (m)	PESO (Kg)	DIMENSIONES PERFIL (mm)	ESTABILIZADOR
OK1							
OK16	6			1,8	4	65 x 25	NO
OK17	7			2,08	5	65 x 25	NO
OK18	8			2,36	6	65 x 25	NO
OK19	9			2,64	7	65 x 25	NO
OK110	10			2,92	8	65 x 25	NO
OK111	11			3,2	9	65 x 25	SI
OK112	12			3,48	10	65 x 25	SI
OK113	13			3,76	11	65 x 25	SI
OK114	14			4,04	12	65 x 25	SI
OK2							
OK26	6	1,8	1,7	2,65	9	65 x 25	NO
OK27	7	2,08	1,98	3,2	10	65 x 25	SI
OK28	8	2,36	2,26	3,76	11	65 x 25	SI
OK29	9	2,64	2,54	4,32	12	65 x 25	SI
OK210	10	2,92	2,82	4,88	13	65 x 25	SI
OK211	11	3,2	3,1	5,45	15	65 x 25	SI
OK212	12	3,48	3,38	6,05	16	65 x 25	SI
OK213	13	3,76	3,67	6,3	18	73 x 25	SI
OK214	14	4,04	3,94	6,82	19	73 x 25	SI
OK3							
OK37	7	2,08	3,05	4,32	14	65 x 25	SI
OK38	8	2,36	3,58	5,16	16	65 x 25	SI
OK39	9	2,64	4,1	6,06	17	65 x 25	SI
OK310	10	2,92	4,6	6,83	21	65 x 25	SI
OK311	11	3,2	4,88	7,4	23	73 x 25	SI
OK312	12	3,48	5,12	7,97	25	80 x 25	SI
OK313	13	3,76	6	8,82	29	80 x 25	SI
OK314	14	4,04	6,2	9,35	30	80 x 25	SI