

TEMPO SAFE S 0,74 m

Altura máxima

Plataforma	Total	Trabajo	Plataforma trabajo c/trampilla	Zócalos	Estabilizador	2,0 m (Kg)	2,5 m (Kg)	3,0 m (Kg)
2,05	3,56	4,05	1	1	4P	90	99	108
2,35	3,86	4,35	1	1	4P	92	101	109
2,65	4,16	4,65	1	1	4P	93	102	111
2,95	4,46	4,95	1	1	4M	101	110	119
3,25	4,76	5,25	1	1	4M	108	117	127
3,55	5,06	5,55	2	1	4M	124	137	148
3,85	5,36	5,85	2	1	4M	125	139	150
4,15	5,66	6,15	2	1	4M	137	153	167
4,45	5,96	6,45	2	1	4M	139	154	168
4,75	6,26	6,75	2	1	4M	140	156	170
5,05	6,56	7,05	2	1	4G	146	162	176
5,35	6,86	7,35	2	1	4G	153	169	184
5,65	7,16	7,65	3	1	4G	169	189	205
5,95	7,46	7,95	3	1	4G	171	190	207
6,25	7,76	8,25	3	1	4G	182	204	224
6,55	8,06	8,55	3	1	4G	184	206	225
6,85	8,36	8,85	3	1	4G	185	207	227
7,15	8,66	9,15	3	1	4G	187	209	228
7,45	8,96	9,45	3	1	4G	193	216	236
7,75*	9,26*	9,75*	4	1	4G	210	236	258

*Altura máx. para uso exterior con estabilizadores.

*Se recomienda adquirir los estabilizadores telescópicos TTEMPSTT2 para uso externo válidos para todas las alturas.