

TEMPO COMFORT SAFE L 1,35M ANCHO

Máxima altura (m)		Plataforma de trabajo							
Altura plataforma	Altura total	Altura de trabajo	Con trampilla	Sin trampilla	Zócalos	Estabilizador	2,0 m (kg)	2,5 m (kg)	3,0 m (kg)
2,39	3,9	4,39	1	1	1	4P	146	162	178
2,69	4,2	4,69	1	2	1	4P	175	195	213
2,99	4,5	4,99	1	2	1	4P	179	199	217
3,29	4,8	5,29	1	2	1	4P	183	204	223
3,59	5,1	5,59	1	2	1	4M	190	211	229
3,89	5,4	5,89	1	2	1	4M	194	215	233
4,19	5,7	6,19	1	1	1	4M	185	204	222
4,49	6	6,49	1	2	1	4M	203	226	247
4,79	6,3	6,79	1	3	1	4M	232	259	282
5,09	6,6	7,09	1	3	1	4M	235	263	286
5,39	6,9	7,39	1	3	1	4M	240	268	292
5,69	7,2	7,69	1	3	1	4G	247	274	299
5,99	7,5	7,99	1	3	1	4G	251	278	303
6,29	7,8	8,29	1	2	1	4G	242	267	291
6,59	8,1	8,59	1	3	1	4G	259	290	317
6,89	8,4	8,89	1	4	1	4G	289	322	352
7,19	8,7	9,19	1	4	1	4G	292	326	355
7,49	9	9,49	1	4	1	4G	297	332	362
7,79*	9,30*	9,79*	1	4	1	4G	304	338	368

*Altura máx. para uso exterior con estabilizadores.

*Se recomienda adquirir los estabilizadores telescópicos TTEMPSTT para uso externo válidos para todas las alturas.