

Escalera de tramo **V1E**



Equipamiento estándar

- Largueros y peldaños en fibra de vidrio, antimagnéticos, resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioleta.
- Zapatas basculantes antideslizantes.
- Peldaños con huella antideslizante de 30 mm.
- Tornillería y partes metálicas en acero inoxidable.
- Peldaño rojo indicador del límite de altura de uso.
- Distancia entre peldaños de 28 cm.

REF.	Nº peldaños	Altura (m)	Ancho base (cm)	Perfil (mm)	Peso (Kg)
V16E	6	1,88	41,00	60 x 22	6,00
V18E	8	2,44	41,00	60 x 22	7,00
V110E	10	3,00	41,00	60 x 22	8,00
V112E*	12	3,56	41,00	60 x 22	9,00
V114E*	14	4,12	46,00	70 x 28	11,50
V116E*	16	4,68	46,00	70 x 28	14,00
V118E*	18	5,24	46,00	70 x 28	16,00
V120E*	20	5,80	46,00	70 x 28	18,00

Estabilizador obligatorio según la norma europea EN131.
Para alturas superiores a 3 m solicitar la escalera con estabilizador incluido (CONSULTAR PRECIO)

