

TELETARGET

Andamio telescópico profesional



TELETARGET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Plataforma de aluminio y madera con rodapiés
- Dimensiones de la plataforma: 160 x 60 cm.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Altura de las barandillas: 123 cm.
- Husillos niveladores: 20 cm de desnivel.

TT004N	
Altura mínima plataforma (m)	1,08
Altura máxima plataforma (m)	2,05
Altura total (m)	3,28
Altura de trabajo (m)	4,05
Peso (kg)	84,95
Capacidad (kg)	150
Dimensiones de la plataforma (cm)	160 x 60

TT006N*	
Altura mínima plataforma (m)	2,16
Altura máxima plataforma (m)	4,21
Altura total (m)	5,44
Altura de trabajo (m)	6,21
Peso (kg)	111,65
Capacidad (kg)	150
Dimensiones de la plataforma (cm)	160 x 60

* Este producto incluye dos plataformas

TT005N	
Altura mínima plataforma (m)	1,63
Altura máxima plataforma (m)	3,13
Altura total (m)	4,36
Altura de trabajo (m)	5,13
Peso (kg)	92,55
Capacidad (kg)	150
Dimensiones de la plataforma (cm)	160 x 60

TT007N*	
Altura mínima plataforma (m)	2,70
Altura máxima plataforma (m)	5,02
Altura total (m)	6,25
Altura de trabajo (m)	7,02
Peso (kg)	126,65
Capacidad (kg)	150
Dimensiones de la plataforma (cm)	160 x 60

* Este producto incluye dos plataformas



Base provista de **estabilizadores extraíbles y husillos regulables** para salvar hasta 26 cm de desniveles



Equipado con **triple barandilla**

TT007N

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

