

FLY DE FIBRA

Escalera de fibra con plataforma y estabilizadores telescópicos



*cerrada
pasa a través de
puertas estándar*



*46 cm
de espesor*

ESCALERA DE CASTILLO DE FIBRA DE VIDRIO AISLANTE CON ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS

Escalera de castillo con plataforma fabricada en fibra de vidrio aislante pensada para trabajos profesionales con electricidad o próximo a líneas de tensión. La fibra de vidrio aísla al operario. aluminio pensada especialmente para el trabajo en almacenes y exteriores y para instaladores, y operarios que tienen que trabajar cómodamente desde la plataforma.

Fly de fibra ofrece todas las posibilidades de seguridad para los operarios y en particular para los que. Su sistema de barandillas patentado hace que estas se abran y se cierren convirtiéndose en un guardacuerpo de 360° que rodea al operario para que pueda trabajar cómoda y seguramente. Plegadas no ocupan un espacio adicional lo que facilita su almacenaje en cualquier parte.

Amplia plataforma de 60 x 53 cm de aluminio antideslizante con rodapié de 10 cm de altura que le permite trabajar en total seguridad sin peligro de caída de herramienta o de utensilios. Su subida es muy cómoda gracias a sus peldaños reforzados de 8 cm de profundidad, que permiten un apoyo más cómodo y seguro.

Cerrada ocupa solamente 46 cm de espesor por lo que resulta muy fácil de almacenar y de transportar gracias a lkas ruedas que incorpora en sus patas posteriores.



Incluye ruedas para un desplazamiento más cómodo



Bisagras robustas fabricadas en acero



Plataforma con dispositivo antiapertura accidental



Estabilizadores telescópicos. Abiertos confieren una máxima superficie de apoyo y mayor estabilidad



Peldaños de aluminio de 8 cm de profundidad con refuerzos laterales



Tacos de PVC antideslizante



Sistema patentado de barandillas plegables fabricadas en acero. Cerradas no ocupan espacio de almacenaje ni en el desplazamiento, y abiertas convierten la plataforma en un recinto cerrado de trabajo en altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plataforma de aluminio: 60x53 cm
Profundidad de los peldaños: 8 cm
Distancia entre peldaños: 26 cm
Guardacuerpos perimetral: 1 m
Ruedas: Ø 150 mm
Ancho de subida: 52 cm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Sistema anti-apertura accidental
Tacos de PVC antideslizante
Bolsa Sveltbag
Bisagras de acero
Estabilizadores telescópicos integrados
Correa anti-apertura
Barandillas plegables

REF	Altura cerrada (m)	Altura de plataforma (m)	Altura total (m)	Altura de trabajo (m)	Dimensiones de la base (m)	Peso (kg)
FLF3	1,94	0,75	1,77	2,75	0,54x1,13	21,00
FLF4	2,20	1,00	2,02	3,00	0,54x1,34	23,00
FLF5	2,50	1,26	2,29	3,26	0,54x1,44	25,00
FLF6	2,78	1,52	2,54	3,52	0,54x1,65	27,00
FLF7	3,06	1,78	2,80	3,78	0,54x1,91	29,00
FLF8	3,34	2,03	3,05	4,03	0,54x2,12	31,00

