

## Escalera de 1 tramo de peldaño ancho



OPCIONALMENTE GLC se puede equipar con barandillas y ganchos



### ESCALERA DE APOYO CON PELDAÑO DE 8 CM

Escalera fabricada en aluminio con los peldaños soldados a los montantes.

GLC es una escalera con peldaños de 8 cm de profundidad que proporcionan una subida cómoda y más segura.

Sus montantes robustos fabricados con perfiles de 80 x 25 mm. le confieren robustez y hacen de ella una escalera fuerte y duradera.

Su barra estabilizadora obligatoria se incluye en las medidas que sobrepasan los 3 m de altura tal y como exige la norma EN131.

Incluye una bandeja portaherramientas en la parte superior, lo que facilita el trabajo

GLC equipada con ganchos y ruedas se transforma en una escalera corredera. Para ello es necesaria la instalación de carril de deslizamiento disponible en barras de 3 m de longitud:

Carril de deslizamiento (3 m) :REF. 30308

Soporte- tope final derecho: REF. 30311

Soporte- tope final izquierdo: REF. 30312

Soporte de empalme intermedio ( 1 por cada m de carril): REF: 30310



REF				Kg	
GLC8	2,16	1,37	80x25	4,50	
GLC10	2,66	1,83	80x25	6,00	
GLC12E	3,16	2,29	80x25	7,50	*SALLARGL01/842
GLC14E	3,66	2,75	80x25	9,00	*SALLARGL01/940
GLC16E	4,16	3,21	80x25	10,00	*SALLARGL01/940

\*Estabilizador y tornillería incluidos

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peldaños soldados: 8cm
- Distancia entre los peldaños: 25 cm
- Inclinación para el trabajo: 68°
- Tacos de PVC antideslizante



Peldaños cómodos de 8 cm de profundidad



Ganchos OPCIONALES para sujetar la escalera en la parte superior



Bandeja portaherramientas en la parte superior de la escalera



OPCIONALMENTE se le pueden incorporar barandillas sin necesidad de atornillar la escalera