

## TEMPO SAFE L 1,35m

### Altura máxima

Plataforma	Total	Trabajo	Con tramo	Sin tramo	Zócalos	Estabilizador	2,0 m (Kg)	2,5 m (Kg)	3,0 m (Kg)
2,09	3,6	4,09	1	1	1	4P	126	140	152
2,39	3,9	4,39	1	1	1	4P	129	143	154
2,69	4,2	4,69	1	1	1	4P	132	146	157
2,99	4,5	4,99	1	1	1	4P	135	149	160
3,29	4,8	5,29	1	1	1	4P	143	158	171
3,59	5,1	5,59	2	2	1	4M	182	203	220
3,89	5,4	5,89	2	2	1	4M	184	206	223
4,19	5,7	6,19	2	2	1	4M	196	220	239
4,49	6	6,49	2	2	1	4M	199	223	242
4,79	6,3	6,79	2	2	1	4M	202	226	245
5,09	6,6	7,09	2	2	1	4M	205	228	248
5,39	6,9	7,39	2	2	1	4M	213	238	259
5,69	7,2	7,69	3	3	1	4G	249	281	306
5,99	7,5	7,99	3	3	1	4G	252	284	309
6,29	7,8	8,29	3	3	1	4G	264	298	325
6,59	8,1	8,59	3	3	1	4G	267	301	328
6,89	8,4	8,89	3	3	1	4G	270	304	331
7,19	8,7	9,19	3	3	1	4G	273	306	334
7,49	9	9,49	3	3	1	4G	281	316	345
7,79*	9,30*	9,79*	4	4	1	4G	313	355	387

\*Altura máx. para uso exterior con estabilizadores.

\*Se recomienda adquirir los estabilizadores telescópicos TTEMPSTT para uso externo válidos para todas las alturas.