

# RECORD

Taburete industrial con guardacuerpos plegable y peldaños anchos



Cerrado  
ocupa  
15 cm de  
espesor



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones de los peldaños: 36x23 cm  
Perfiles acanalados de aluminio  
Distancia entre peldaños: 24 cm  
Barandilla abatible: 60 cm  
Bandeja portaherramientas  
Tacos antideslizantes de PVC  
Espesor cerrado: 15 cm  
Normativas:  
EN 14183/ EN131  
Capacidad: 150 kg



Taburete industrial para uso profesional e intensivo. Fabricado en aluminio anodizado, conforma una estructura resistente de peldaño ancho (23 cm de profundidad) para un trabajo y una subida cómodos. Equipado con guardacuerpos plegable para transportarlo fácilmente

Sus dos ruedas en la parte trasera permiten transportarlo fácilmente sin necesidad de plegarlo cada vez.

Cuenta con una bandeja portaherramientas en la parte superior para tener a mano todo lo imprescindible durante el trabajo.

Plegado, los peldaños y el guardacuerpos conforman una estructura mínima de 15 cm de espesor, por lo que se puede transportar a bordo de vehículos comerciales y se puede almacenar en cualquier parte.

El diseño del taburete permite que abierto ocupe un gran espacio lo que le confiere una gran estabilidad y comodidad en el uso.

Producto conforme a la norma europea **EN 14183 de taburetes** (RECORD3 y RECORD4) y **EN131 de escaleras** (RECORD5)



Su guardacuerpos de 60 cm de altura equipad con bandeja portaherramientas se pliega hacia abajo



Equipado con bandeja portaherramientas



Equipado con ruedas en el tramo posterior para el transporte

Nº de peldaños	Altura cerrado (m)	Altura de plataforma (m)	Altura de trabajo (m)	Ancho base (m)	Peso (kg)
3	1,10	0,68	2,68	0,48	9,50
4	1,40	0,90	2,90	0,50	12,50
5	1,70	1,12	3,12	0,52	15,50



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.  
Polígono Industrial de Llames, nave 42 33429 Viella (Asturias)  
T. 985 793 012 | F. 985 792 112 | www.svelt.es | ventas@svelt.es