

## TEMPO L

ALTURAS (m)				COMPONENTES							
Altura plataforma	Altura total	Altura trabajo	D	2,10 m	1,80 m	1,50 m	1,20 m	Plataf. c/ tramp. + ciega	Zócalos	Barandilla	Estabilizador
0,59	2,1	2,59	2		2			1		2	
0,89	2,4	2,89	2	2				1		2	
1,19	2,7	3,19	2				4	1		2	
1,49	3	3,49	4			2	2	1		2	
1,79	3,3	3,79	4			4		1		2	
2,09	3,6	4,09	8	2			2	1	1	2	4P
2,39	3,9	4,39	8	2		2		1	1	2	4P
2,69	4,2	4,69	8	2	2			1	1	2	4P
2,99	4,5	4,99	8	4				1	1	2	4P
3,29	4,8	5,29	12	2			4	1	1	2	4P
3,59	5,1	5,59	12	2		2	2	2	1	2	4P
3,89	5,4	5,89	12	2		4		2	1	2	4P
4,19	5,7	6,19	12	4			2	2	1	4	4P
4,49	6	6,49	12	4		2		2	1	4	4P
4,79	6,3	6,79	12	4	2			2	1	4	4P
5,09	6,6	7,09	12	6				2	1	4	4P
5,39	6,9	7,39	16	4			4	2	1	4	4P
5,69	7,2	7,69	16	4		2	2	3	1	4	4P
5,99	7,5	7,99	16	4		4		3	1	4	4P
6,29	7,8	8,29	16	6			2	3	1	6	4P
6,59	8,1	8,59	16	6		2		3	1	6	4P
6,89	8,4	8,89	16	6	2			3	1	6	4M
7,19	8,7	9,19	16	8				3	1	6	4M
7,49	9	9,49	20	6			4	3	1	6	4M
7,79*	9,30*	9,79*	20	6		2	2	4	1	6	4M
8,09	9,6	10,09	20	6		4		4	1	6	4M
8,39	9,9	10,39	20	8			2	4	1	8	4M
8,69	10,2	10,69	20	8		2		4	1	8	4M
8,99	10,5	10,99	20	8	2			4	1	8	4M
9,29	10,8	11,29	20	10				4	1	8	4M
9,59	11,1	11,59	24	8			4	4	1	8	4M
9,89	11,40	11,89	24	8		2	2	5	1	8	4M

<b>10,19</b>	11,7	12,19	24	8	0	4	0	5	1	8	4M
<b>10,49</b>	12	12,49	24	10	0	0	2	5	1	10	4M
<b>10,79</b>	12,3	12,79	24	10	0	2	0	5	1	10	4M
<b>11,09</b>	12,6	13,09	24	10	2	0	0	5	1	10	4M
<b>11,39</b>	12,9	13,39	24	12	0	0	0	5	1	10	4M
<b>11,69</b>	13,2	13,69	28	10	0	0	4	5	1	10	4M
<b>11,99**</b>	13,5	13,99	28	10	0	2	2	6	1	10	4M

**4 ruedas Ø 150, 4 husillos niveladores 400 mm, 4 estabilizadores según la altura del andamio, 2 travesaños horizontales, diagonales cada módulo con su marcos y plataformas de trabajo. Las composiciones en altura se hacen con el mayor número posible de marcos de 2,10. Los estabilizadores pueden ser P, M, G según altura del andamio.**

**\*Máxima altura permitida según Normativa Europea para trabajar en el exterior de edificios.**

**\*\* Máxima altura permitida según Normativa Europea para trabajar en el interior de edificios.**