

# Scala in gomma



- Piccolo ingombro di trasporto e stoccaggio
- Gancio di ancoraggio
- Perno di collegamento/maniglia bloccata da 3 perni di sicurezza
- Rinforzo Ø 25 mm/corrimano. Consigliato per un uso a lungo termine

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Moduli da 1,60 m x 0,40 m si collegano tra loro da un'estremità all'altra o uno accanto all'altro.

Montaggio rapido di postazioni di lavoro sicure (gradini antiscivolo) e confortevoli (materiale morbido).

Occupava pochissimo spazio per il trasporto.

Il perno di collegamento funge anche da corrimano.

Gli elementi sono collegati da un perno.

Questo è bloccato da 3 spine di sicurezza.

Peso 10 kg.

Altezza gradino 65 mm.

## ACCESSORI OPTIONAL

Gancio: facilita l'ancoraggio di uno o più elementi ad un punto di fissaggio.

Barre di rinforzo: irrigidiscono la scala longitudinalmente, consentono l'accesso dal bordo del tetto.

Servono anche da corrimano.

1 chiave di connessione di riserva + 3 spine.

Kit di collegamento (da lato a lato) di 2 scale: 1 chiave di collegamento + 5 spinette.



## Scala da tetto realizzata in gomma naturale rinforzata con fibre tessili.

Modello	Dimensioni m	Ø mm	Codici	🔑	📦
Scala in gomma	<b>1,60 x 0,40</b>	-	<b>32 05 01</b>	9	1
Gancio	-	-	<b>32 05 02</b>	6	1
Rinforzi Ø 25 mm (paio)	-	<b>25</b>	<b>32 05 03</b>	3	1
3 Spine di fissaggio + collegamento testa/coda	-	-	<b>32 05 04</b>	0	1
Kit di Collegamento laterale tra 2 scale	-	-	<b>32 05 07</b>	1	1

www.esvelt.it

Collegamenti sicuri

Gradini comodi antiscivolo