

SVERT10D / SVERT13D

PIATTAFORME A PANTOGRAFO PER TERRENI ACCIDENTATI

Conforme a CE/ANSI/GB


Punti salienti

- La trazione integrale e l'oscillazione dell'assale permettono di operare agevolmente fuoristrada
- Funzione di livellamento con un solo clic
- Sistema di alimentazione bilaterale efficace a ridurre la rumorosità
- Snodi privi di lubrificazione e a ridotta manutenzione
- Vano estraibile per un facile utilizzo

Caratteristiche

Di Serie

- Comandi proporzionali
- Allarme per tutti i movimenti
- Corrimano ribaltabile
- Lampeggiante
- Cancellone d'ingresso a chiusura automatica
- Sistema di rilevamento del carico
- Sistema di frenata automatica
- Sistema di discesa di emergenza
- Pulsante di arresto di emergenza
- Diagnostica di bordo
- Sistema di protezione antiribaltamento
- Clacson
- Contatore
- Ponte di prolunga (bidirezionale)
- Puntello di manutenzione a forbice
- Alimentazione a corrente alternata





SVERT10D / SVERT13D

PIATTAFORME A PANTOGRAFO PER TERRENI ACCIDENTATI

Conforme a CE/ANSI/GB

Caratteristiche tecniche

Modello	SVERT10D	SVERT13D
Dimensioni		
Altezza di lavoro	12m	15m
A Altezza piano calpestio	10m	13m
B Altezza piattaforma chiusa	1,63m	1,83m
C Lunghezza piattaforma	3,98m	3,98m
D Larghezza piattaforma	1,83m	1,83m
Estensione piattaforma	1,3m	1,3m
Altezza complessiva (parapetti sollevati)	2,74m	2,95m
Altezza complessiva (parapetti abbassati)	2,05m	2,26m
F Lunghezza complessiva (con stabilizzatori)	4,88m	4,88m
F Lunghezza complessiva (senza stabilizzatori)	3,98m	3,98m
G Larghezza complessiva	2,3m	2,3m
H Passo	2,9m	2,9m
I Altezza da terra	0,275m	0,275m
Prestazioni		
Portata in cesta	1150kg	680kg
Portata piano estensibile	230kg	230kg
Altezza di guida	10m	13m
Numero massimo di operai	7	7
Velocità di guida (chiusa)	6,5km/h	6,5km/h
Velocità di guida (aperta)	0,5km/h	0,5km/h
Raggio di sterzata (interno)	2,75m	2,75m
Raggio di sterzata (esterno)	5,8m	5,8m
Tempo di salita/discesa	45s/52s	48s/52s
Pendenza superabile	50% (28°)	50% (28°)
Pendenza massima di lavoro (laterale/verticale)	2°/3°	2°/3°
Trasmissione	4WD	4WD
Pneumatici	33x12-20/8 solidi	33x12-20/8 solidi
Alimentazione		
Motore	V2403-CR-E5B-ZML-2	V2403-CR-E5B-ZML-2
Capienza serbatoio	36,8kw/2700rpm	36,8kw/2700rpm
Capienza serbatoio	105L	105L
Capienza serbatoio diesel	100L	100L
Peso		
Peso totale (con stabilizzatori)	7350kg	7850kg
Peso totale (senza stabilizzatori)	6450kg	6950kg

