




Con m 0,50 in più di lunghezza rispetto al modello Professional offre le stesse sue caratteristiche di sicurezza e facilità di montaggio con l'aggiunta di una superficie di lavoro a parete ed a soffitto maggiorata del 30%.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,50 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 28
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt



PROFESSIONAL LUNGO

- **TPROL030** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TPROL000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20, peso kg 32 (compresi 2 paraginocchia); è obbligatoria per ogni trabattello che supera l'altezza di m 1,70
- **TPROL010F** Base componibile: altezza da terra m 0,50, completa di ruote pivotanti Ø 200 con freno, 4 livellatori, 2 diagonali; peso kg 45
- **APROLSTAFFA** staffa stabilizzatrice tipo "Professional" (4 obbligatorie oltre m 4,10); peso cad. kg 4

CONFORME
D.Lgs.
81/08



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.

(cod. **APROLANCORAGGIO**)



ACCESSORI

- **TPROL080** Piano alluminio con botola (m 2,50 x 1,00) - Kg 39
- **APROLPIANOBASE** Piano di Base acciaio (m 1,25 x 0,56) - Kg 9
- **APROLSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- **APROLSCAL2** Scaletta interna doppia m 2,2/3,6 - Kg 7,8
- **TPROL065** 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad.
- **APROLCOPERTURE** Kit per usare Professional come sistema di accesso a piani o coperture (per sbarcare in sicurezza)

Professional L. solo Struttura

Professional L. Completo di accessori

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera di protezione n.	Staffe n.	Norme Italiane solo struttura* (senza accessori)	Piano di base n.	Piani alluminio n.	Parapetti aggiuntivi n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
0,70	1,70	2,70	1	-	-	APROL170	-	1	-	-	-	APROLC 170
1,90	2,90	3,90	1	1	-	APROL290	-	1	-	-	-	APROLC 290
3,10	4,10	5,10	2	1	-	APROL410	1	1	-	-	1	APROLC 410
4,30	5,30	6,30	3	1	4	APROL530	1	1	-	-	1	APROLC 530
5,50	6,50	7,50	4	1	4	APROL650	1	2	4	1	1	APROLC 650
6,70	7,70	8,70	5	1	4	APROL770	1	2	4	1	1	APROLC 770
7,90	8,90	9,90	6	1	4	APROL890	1	2	4	-	2	APROLC 890
9,10	10,10	11,10	7	1	4	APROL1010	1	3	8	2	1	APROLC1010
10,30	11,30	12,30	8	1	4	APROL1130	1	3	8	1	2	APROLC1130
11,50	12,50	13,50	9	1	4	APROL1250	1	3	8	-	3	APROLC1250
12,70	13,70*	14,70	10	1	4	APROL1370	1	3	8	-	3	APROLC1370

*Struttura che include 4 ruote certificate Ø 200 mm c/freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Scale, piani e parapetti aggiuntivi esclusi.

Altezza massima autolimitata a m 13,70 per ragioni di sicurezza in quanto il trabattello deve poter essere spostato su ruote, senza ancoraggi, con le staffe in opera, alla massima altezza di progetto dichiarata dal produttore (quindi m 13,70). Per altezze maggiori contattare l'azienda per soluzioni alternative.

Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.