



Scala a castello telescopica o fissa, a pioli, ad un tronco di salita, provvista di piattaforma migliorata, guarda-corpo e corrimano ergonomico. Costruita in alluminio estruso nervato saldato. La rampa di salita larga e comoda facilita la salita.

Progettata per consentire l'accesso e lo sbarco in sicurezza degli operatori che devono lavorare, svuotare, pulire i tini e le botti delle cantine meglio attrezzate. La particolarità della nostra scala è quella di consentire lo sbalzo laterale della piattaforma sopra la botte.

Il telaio in acciaio verniciato sostiene una scala in alluminio nervato con piattaforma completa di parapetti su tutti i lati e (su richiesta) di cancelletto di sbarco frontale o laterale.

Altezza fissa o regolabile telescopicamente da m 2,85 fino a m 4,00 (altre misure a richiesta). La struttura base (telaio) è costruita in acciaio verniciato dotato di 2 livellatori (optional) e 4 ruote gommiate piene girevoli diam. 260 mm con freno (adatte anche per ghiaia).

Può essere elevata e abbassata tramite un verricello manuale dotato di fune d'acciaio. Un salterello a 2 ganci di blocco fornisce il blocco di sicurezza meccanico (il cavo è sempre scarico del peso della scala).

La scala è dotata di corrimano su entrambi i lati per una comoda salita dell'operatore. Punti di presa sotto il telaio per carrello elevatore per eventuale spostamento nel piazzale tra un capannone e l'altro. Piattaforma in alluminio con fermapiè, paraginocchia e parapetto di protezione con cancelletto di apertura e sbarco con cancelletto di apertura e sbarco frontale o laterale (su richiesta). Gabbia di protezione a sbalzo optional per proteggere l'operatore che lavora sulla botte (su richiesta).

DOTAZIONI STANDARD

- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee CE

