

# SVELTLIFT 350

Piattaforma per l'accesso a bassa quota



## Elevare senza consumare

Privo di batterie e di fonti di alimentazione elettrica, **SVELTLIFT** si aziona semplicemente ruotando una manopola; in pochi secondi, il meccanismo di elevazione brevettato solleva l'operatore con un movimento fluido fino all'altezza di lavoro desiderata.

In assenza di batterie (soggette a ricarica e manutenzione) e olio idraulico, **SVELTLIFT** è una soluzione davvero rispettosa dell'ambiente. Caratterizzata da un'area di ingombro compatta e dalla massima semplicità d'uso, questa soluzione puramente meccanica non richiede operazioni di montaggio, apertura e salita.



### Caratteristiche principali

- Di uso intuitivo: basta ruotare la manopola per sollevare
- Meccanismo di sollevamento brevettato\*, nessuna alimentazione necessaria
- Leggero, massima manovrabilità
- Area d'ingombro ridotta (985 mm x 700 mm)
- Cicli di sollevamento illimitati, possibilità di utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design robusto per garantire un funzionamento ottimale per anni
- Costi operativi minimi, non richiede potenzialmente manutenzione

### MOVIMENTAZIONE MANUALE - *A spinta*

Uso interno

Altezza di lavoro: 3.5 m

**Applicazioni:** Posa di tubi, impianti meccanici ed elettrici, pulizia. Tinteggiatura. Commercio al dettaglio. Manutenzione di strutture.

# SVELTLIFT 350

Piattaforma per l'accesso a bassa quota



## Specifiche

### DIMENSIONI OPERATIVE

Massima altezza di lavoro:	3.50 m
Massima altezza piattaforma:	1.50 m
Dimensioni cesta:	720 mm (lung.) x 600 mm (largh.)
Area d'ingombro:	985 mm x 700 mm
Carico operativo sicuro:	150 kg (1 persona + utensili)
Massima forza manuale:	200N
Massima pendenza superabile:	0 gradi
Massima forza del vento:	Solo per uso interno, 0 (zero) mph
Massima forza ruote:	125 kg
Livello di pressione sonora:	meno di 70 Db

### DIMENSIONI CON PIATTAFORMA CHIUSA

Lunghezza:	985 mm
Larghezza:	700 mm
Altezza:	1.55 m
Peso:	180 kg

CICLI DI SOLLEVAMENTO illimitati

## Funzioni di sicurezza

- Freno automatico quando si sale nella cesta
- Freno autobloccante in fase di sollevamento
- Si solleva solo in presenza dell'operatore
- Meccanismo di sollevamento autoprotetto



## IMPORTANTE

Il **produttore** è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

## Distribuita da SVELT S.p.A.

Via Delle Groane 13  
24060 Bagnatica (BG)  
tel. 035681104

[www.svelt.it](http://www.svelt.it)