

# SVELTLIFT 420

Piattaforma per l'accesso a bassa quota



## Elevare senza consumare

Nell'ambito della gamma **SVELTLIFT** utilizza lo stesso, rivoluzionario "sistema brevettato ad accumulo di potenza" compatibile con l'ambiente e con un'altezza di lavoro di 4.2 m

In assenza di batterie (soggette a ricarica e manutenzione) e olio idraulico, **SVELTLIFT** è una soluzione davvero rispettosa dell'ambiente.

### Applicazioni e utilizzatori tipici:

Opere al grezzo e di finitura. Posa di tubi, impianti meccanici ed elettrici, manutenzione di strutture. Pulizia. Tinteggiatura. Commercio al dettaglio. Punti vendita. Manutenzione di strutture.

### Caratteristiche principali

- Di uso intuitivo: basta ruotare la manopola per sollevare
- Meccanismo di sollevamento brevettato\*, nessuna alimentazione necessaria
- Leggero, massima manovrabilità
- Area d'ingombro ridotta 1.280 mm x 700 mm
- Cicli di sollevamento illimitati, possibilità di utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Design robusto per garantire un funzionamento ottimale per anni
- Costi d'esercizio minimi, non richiede potenzialmente manutenzione

SISTEMA  
BREVETTATO\*  
AD ACCUMULO  
DI POTENZA

## MOVIMENTAZIONE MANUALE - A spinta

Usò interno

Altezza di lavoro: 4.2 m

**Applicazioni:** Opere al grezzo e finitura.  
Posa di tubi, impianti meccanici ed elettrici.  
Manutenzione strutturale. Pulizia.  
Tinteggiatura. Punti vendita e magazzini



# SVELTLIFT 420

Piattaforma per l'accesso a bassa quota



## Specifiche

### DIMENSIONI OPERATIVE

Massima altezza di lavoro:	4.20 m
Massima altezza piattaforma:	2.20 m
Dimensioni cesta:	850 mm (lung.) x 644 mm (largh.)
Area d'ingombro:	1.280 mm x 700 mm
Carico operativo sicuro:	150 kg (1 persona + utensili)
Massima forza manuale:	200N
Massima pendenza superabile:	0 gradi
Massima forza del vento:	Solo per uso interno, 0 (zero) mph
Massima forza ruote:	234 kg
Livello di pressione sonora:	meno di 70 Db

### DIMENSIONI CON PIATTAFORMA CHIUSA

Lunghezza:	1.28 m
Larghezza:	0.70 m
Altezza:	1.94 m
Peso:	305 kg

CICLI DI SOLLEVAMENTO illimitati

## Funzioni di sicurezza

- Freno autobloccante in fase di sollevamento
- Si solleva solo in presenza dell'operatore
- Meccanismo di sollevamento con autoprotetto



## IMPORTANTE

Il **produttore** è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono variare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.

## Distribuita da SVELT S.p.A.

Via Delle Groane 13  
24060 Bagnatica (BG)  
tel. 035681104

[www.svelt.it](http://www.svelt.it)