

Regina +



REGINA+ con profilo a D "scatolato" + robusto con prestazionale per utilizzo intensivo. La scala sotto carico ha una torsione inferiore, ed è ancora + resistente al peso ed ai movimenti dell'operatore garantendo una maggiore durata della struttura.

- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30) con gancio anti-apertura
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 15
- Schienale rinforzato dalla 8 gradini (compresa)
- Barrette di rinforzo su base rampa
- Cinghie di sicurezza anti-apertura accidentale (spessore mm 25)
- Imballo in termoretraibile con poster
- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 40x20



Gradino largo antisdrucciolo cm 8



Corrimano a richiesta




Vaschetta portattrezzi cm 26x7x3




Maniglia di trasporto



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



Montanti con profilo scatolato a D



Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30)



Piedini ergonomici maggiorati antisdrucciolo rivettati



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	44,00	5,2	SREGI+03
4	1,70	0,92	2,76/2,96	47,00	6,2	SREGI+04
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	6,6	SREGI+05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	7,4	SREGI+06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	8,8	SREGI+07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	10,0	SREGI+08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	12,0	SREGI+10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	14,2	SREGI+12

La piattaforma conta come gradino

Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (SCOR0602)
- Corrimano m 1,0 (SCOR1002)
- Corrimano m 1,5 (SCOR1502)
- Corrimano m 2,0 (SCOR2002)



VIDEO