



VIDEO

Ideale per noleggiatori

UPLIFT MOVE (semovente)




**Piattaforma telescopica in alluminio verniciato con polveri epossidiche.** Con elevazione elettrica viene movimentata a spinta dall'operatore. Ciò è possibile grazie alla leggerezza della macchina e comporta un prezzo molto più contenuto rispetto alle classiche piattaforme a pantografo semoventi. Una comoda via di mezzo tra comfort e prezzo accessibile, studiata per i più svariati lavori di manutenzione, pitturazione, pulizia, installazione, ecc. Può essere usata in cantieri, aziende, magazzini e supermercati, negozi ed uffici. Un altro vantaggio è la semplicità degli impianti che non devono tener conto dello spostamento e per questo sono molto più facili da gestire, mantenere e ci sono meno componenti che rischiano usura e rottura.

**DOTAZIONI**

- Omologata per uso interno o in totale assenza di vento
- Cancellotto di ingresso a chiusura automatica
- Nuovi allargatori di base estraibili
- Zavorra smontabile (4x15Kg) (se non presente la macchina si blocca)
- Misure piattaforma di lavoro 68,5 x 48 cm
- Freno di blocco a pedale
- Entra in ascensori standard e passa attraverso porte standard
- Viene elevata e abbassata tramite comando puramente elettrico (nessun impianto idraulico è presente)
- Elevazione tramite cilindro telescopico (attuatore elettrico)
- Dotata di batteria da 12 Volt con caricabatterie automatico da 6 Ah
- Movimentazione a spinta facile e comoda.
- Trasportabile anche su scale da parte di 2 persone.
- La macchina è dotata di maniglione per la movimentazione
- Piattaforma mandorlata in alluminio antisdrucciolo
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee CE



Ruote Ø mm 150



Ruote Ø mm 125



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Altezza max totale m 3,96
- Altezza max di lavoro m 5,00
- Altezza max/min. alla piattaforma m 2,96/0,86
- Piattaforma di lavoro: dimensioni piattaforma m 0,48 x 0,68
- Dimensioni chiusa: Altezza m 1,90 - Larg. m 0,68 - Lung. m 1,10
- Peso totale Kg 80 (Per il sollevamento è possibile smontare la zavorra (4 pezzi da 15 kg) e la batteria (9 Kg))

**MODELLI**

- UPLIFT5 120AS: portata Kg 120 - ruote Ø mm 125 (terreno liscio)
- UPLIFT5 120HD: portata Kg 120 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)
- UPLIFT5 120XS: come sopra ma con piattaforma compatta 59x59 cm
- UPLIFT5 200HD: portata Kg 200 - ruote Ø mm 150 (terreno sconnesso)
- UPLIFT MOVE: portata Kg 120 - Versione semovente