



TRABATTELLI E SCALE DI QUALITA'

BAGNATICA (BG) - via delle Groane, 13 - tel. 035/681104 - fax 035/681034

SCHEDA TECNICA SOPPALCO TS8 LOFTBED

**TS8 LOFTBED – Misure max cm
264x275 - Portata max 1453 kg.
Amovibile, Regolabile e Autoportante**

Costituito da travi portanti e pilastri telescopici in acciaio strutturale S275 è dotato di parapetti e corrimani in alluminio anodizzato comodi per essere tagliati a misura. Un soppalco completo che si adatta agli ambienti in cui deve essere installato. Nel caso di trasloco il soppalco può essere smontato e rimontato nel nuovo ambiente al quale si adatterà. Travi e pilastri sono stati tagliati e forati con processo laser per una totale assenza di bave e spigoli vivi.

Verniciatura epossidica di altissima qualità e durata. Perfetto per porvi il letto in casa. Montaggio a cura del cliente: (2 persone ca. 8 ore). Consigliamo un totale di 3 persone per un più comodo assemblaggio delle parti più voluminose e pesanti.

Confezione: cassa su pallet
(mm 2390 x 1120 x 550)

Peso totale confezione + soppalco: Kg 295

Peso totale soppalco: Kg 263

Il manuale d'istruzioni incluso nella confezione (consulenza telefonica gratuita per il montaggio)



TS8 Loftbed – Kit standard completo. Tutti i componenti visibili nel disegno si trovano nella confezione

NORMATIVE

Prima dell'installazione richiedere all'uff. tecnico del proprio comune la normativa locale in termini di licenze ed oneri.

Il soppalco non è costruito con legno ignifugo.

Per il montaggio esterno scaricare le avvertenze di manutenzione e protezione dei materiali

Il soppalco non è certificato secondo il D.M.16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche

Il soppalco non è omologato per l'accesso del pubblico in locali pubblici (bar, ristoranti, ecc.)

Tutti i nostri soppalchi sono garantiti 10 anni per difetti di produzione. Per l'uso esterno è necessario seguire le indicazioni di manutenzione ordinaria riportate nel manuale e nel sito.

I nostri soppalchi sono conformi al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo).

DOTAZIONI STANDARD NELLA CONFEZIONE TS8 LOFTBED

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo mm 100 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio regolabili ogni 6 cm – Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2) appoggio a terra mm 150x150
- Altezza minima pavimento m 1,60
- Altezza max pavimento m 2,23
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco.
Portata max totale kg 1453
Area max: portata kg 200/mq – area min. portata kg 600/mq
- Pavimento in pannelli di legno in pino multistrato idrofugo e maschiato su tutti i lati, spessore di 18 mm
- N. 1 parapetto da m 2, altezza m 0,30 dotato di 3 pilastrini in ferro e 2 traverse in legno. Consente di proteggere su 1 lato il soppalco. I pilastrini hanno distanza di m 1 ca. l'uno dall'altro
- Misure massime soppalco cm 275 x cm 257
- Misure minime soppalco cm 155 x cm 147
- Scala laterale con gradini in legno. Altezza regolabile da mm 1600 a mm 2330 regolabile ogni 121 mm. Inclinazione scala regolabile da 45° a 63° senza bisogno di accessori aggiuntivi. Larghezza rampa interna/esterna cm 40/50. Passo gradini cm 28 ca. Portata Kg 150. Queste scale sono destinate ad essere installate tra la struttura e il muro. Altrimenti è disponibile un corrimano optional. Peso Kg 50 (peso con imballo Kg 52)
- Colori standard Nero o Bianco
- Collaudato
- Viteria di alta qualità 8.8

BALAUSTRAGGIUNTIVA PER TS8 LOFTBED

Se si vuole aumentare la lunghezza della balaustra sono disponibili kit da 2 metri cad.:

- Formato da 3 pilastri in ferro e 2 corrimani in legno.
Consente di proteggere su 1 lato il soppalco.
I pali hanno distanza di 1 metro ca. l'uno dall'altro.
Lunghezza max parapetto completo m 2.
Altezza parapetto cm 30.
Peso netto 9 Kg
Peso con imballo 11 Kg
Cod.: SOPT8NLPARAPETTO (NERO) - SOPT8BLPARAPETTO (BIANCO)



- Kit aggiuntivo parapetto loftbed m 2
Formato da 2 pilastri in ferro verniciato e 2 traverse orizzontali in legno.
Consente il prolungamento del parapetto standard di m 2,00. Altezza kit m 0,30.
Peso netto 7 Kg. Peso con imballo 9 Kg
Cod.: SOPSNPARAPESTLOFTBED (NERO)
SOPSBPARAPESTLOFTBED (BIANCO)



Se si vuole comporre un soppalco diverso dal kit standard è possibile costruirlo sommando i vari componenti:

- Kit struttura portante (in pronta consegna)
Composto da travi da 10 cm telescopiche e regolabili in larghezza e profondità, 4 pilastri telescopici, pavimento in pannelli di pino multistrato idrofugo e maschiato mm 18 e maschiato su tutti i lati. Regolabile da 2 a 8 mq.
Disponibile in bianco o nero.
Portata max 1400 Kg. Dimensioni: Vedi disegno
Peso netto 200 Kg. Peso con cassa 232 Kg
Cod.: SOPT8NSTRUTTURA (NERO) - SOPT8BSTRUTTURA (BIANCO)



KIT DI RINFORZO E FISSAGGIO TS8 LOFTBED

A seconda di come si intende o può fissare il soppalco alle pareti o al pavimento è necessario irrobustirlo con dei kit di rinforzo Per le varie configurazioni vedi il manuale "Fissaggio del soppalco":

- Kit di rinforzo standard aggiuntivo (in pronta consegna)

Uno o più kit sono necessari in diverse configurazioni per aumentare la stabilità e il comfort. Composto da 1 traversa diagonale dotata di fascette che consentono di collegare il pilastro di un lato con la trave principale, creando un triangolo indeformabile che dà rigidità a tutta la struttura. Peso netto 6 Kg. Peso con imballo 8 Kg

Cod.: SOPSNRINF (NERO) - SOPSBRINF (BIANCO)



- Kit di rinforzo a Z (in pronta consegna)

2 kit sono necessari in combinazione con il kit di rinforzo standard se il soppalco non appoggia a pareti perimetrali e non è fissato a terra.

Composto da 2 barre orizzontali unite da una trasversale. Sono dotate di fascette che consentono di collegare i pilastri di un lato creando dei triangoli indeformabili che danno rigidità a tutta la struttura. Peso netto 30 Kg. Peso con imballo 32 Kg

Cod.: SOPT15NRINFZ (NERO) - SOPT15BRINFZ (BIANCO)



N.B. I kit di rinforzo a Z sono identici per tutta la CATEGORIA MEDIUM (TM10 TM15) e SMALL (TS4 TS5 TS8)

- Staffa di aggancio a parete (in pronta consegna)

È una barra telescopica per fissare il soppalco contro il muro, quando la struttura è separata dal muro. Il posizionamento dipende dalla configurazione e dal luogo in cui è installata la struttura. È necessario stabilizzare il soppalco se non appoggia a pareti e non è fissato a terra. Telescopica da 30 a 130 cm. Peso netto 4 Kg

Cod.: SOPNAGGPARETE (NERO) - SOPBAGGPARETE (BIANCO)

N.B. La staffa di aggancio è identica per tutti i soppalchi



- Travi telescopiche di sostegno per scale S montate all'interno (in pronta consegna). Necessarie per montare la scala all'interno del soppalco (non incluse nel kit TS8). 11 Kg - (con imballo Kg 13).

Cod.:
SOPTRAVESCALASN (NERO) - SOPTRAVESCALASB (BIANCO)

N.B. le scale, i kit sbarco e le travi telescopiche sono identici per tutta la CATEGORIA SMALL (TS4 TS5 TS8)



KIT SBARCO TS8 LOFTBED

Se si desidera posizionare la scala all'esterno del perimetro e parallela a un lato del soppalco:

- Kit sbarco (in pronta consegna)
Costituito da un pilastro speciale con un supporto per la trave principale. Dall'altro lato, il pianerottolo è collegato al soppalco esistente tramite 2 piccole travi telescopiche. La sua larghezza è regolabile in base alle misure della scala. Il Kit include i pannelli che coprono la sua superficie, a condizione che la larghezza massima sia di 122 cm. Se la larghezza è maggiore, è necessario acquistare un pannello di pavimentazione extra.

Lunghezza: 85 cm.

Larghezza: da 71 cm a 121 cm.

Peso netto 43 Kg. Peso con imballo 45 Kg

Cod.: SOPT8N20100 (NERO) - SOPT8B20100 (BIANCO)



- **Kit sbarco ampliamento**
(su richiesta consegna 30 gg)
Consente di aumentare la superficie dello sbarco nella direzione della trave principale, estendendo così la lunghezza da 85 cm a 145 cm. La larghezza è sempre uguale al kit sbarco. Se la lunghezza supera 1200 mm è necessario l'acquisto di un pannello di legno aggiuntivo che il cliente dovrà tagliare a misura.

Peso netto 42 Kg. Peso con imballo 44 Kg

Cod.: SOPSNSBARCOAMPL (NERO) - SOPSBSBARCOAMPL (BIANCO)

